



Motor

Motor: 4T 1 Cilindro, DOHC, refrigerado por líquido

Diámetro por carrera: 77.0 x 53.6 mm

Relación de compresión: 13.4:1

Encendido: CDI con Avance digital

Transmisión: 5 velocidades

Totales

Largo total: 2172 mm

Ancho total: 825 mm

Altura total: 1270 mm

Depósito de combustible: 6.4 l

Altura del asiento: 945 mm

Peso en orden de marcha: 104.5 kg**

Suspensión

Neumático delantero: 80/100-21

Neumático trasero: 100/90-19

Distancia entre ejes: 1478 mm

Distancia al suelo: 325 mm

Suspensión delantera / recorrido del neumático:

Horquilla telescópica Showa SFF (Horquilla de función independiente) invertida de 48 mm, 310mm

Suspensión trasera / recorrido del neumático:

Sistema de un amortiguador Uni-Trak® Showa con compresión de alta velocidad, amortiguación de rebote de 22 vías, 310 mm

Frenos

Frenos delanteros: Disco lobulado individual de 270mm, Caliper de 2 Pistones

Freno trasero: Disco lobulado individual de 240mm, Caliper de un pistón

General

Transmisión final: Cadena

Tipo de chasis: Perímetro de aluminio