



Motor

Motor: 4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 4 válvulas, refrigeración líquida, sobrealimentado

Diámetro por carrera: 76,0 x 55,0 mm

Relación de compresión: 8.5:1

Inyección de combustible: DFI® con cuatro cuerpos de admisión de 50 mm con inyección dual

Encendido: Digital

Transmisión: 6 velocidades, retorno, «dog-ring»

Garantía: 12 meses

Totales

Largo total: 208,53 cm

Ancho total: 76,96 cm

Altura total: 112,52 cm

Depósito de combustible: 17.03 Litros

Altura del asiento: 82,55 cm

Peso en orden de marcha: 238,04 kg

Suspensión

Ángulo de dirección / Avance: 24,5°/10,41 cm

Neumático delantero: 120/70 ZR17 (58W)

Neumático trasero: 200/55 ZR17 (78W)

Distancia entre ejes: 145,54 cm

Distancia al suelo: 12,95 cm

Suspensión delantera / recorrido del neumático:
Horquilla invertida de 43 mm con amortiguación en compresión y extensión, ajuste de precarga de muelle y muelles de precarga de 11,93 cm.

Suspensión trasera / recorrido del neumático:
Nuevo choque de carga de gas Uni-Trak, Öhlins TTX36 con depósito multimodal, amortiguación en extensión y compresión, ajuste de precarga de muelle y muelles de precarga de 13,46 cm.

Frenos

Frenos delanteros: Montura radial dual, pinzas de 4 pistones opuestos, discos de 330 mm semiflotantes duales, KIBS ABS

Freno trasero: Pinzas de 2 pistones opuestos, disco único de 250 mm, KIBS ABS

General

Transmisión final: Cadena sellada

Tipo de chasis: Celosía, acero de alta resistencia, con placa de montaje basculante